

## Basic features

Исполнение	Система освещения станков
Комплект поставки	Системы освещения станков Ø 45 мм
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA cULus WEEE

## Electrical connection

Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., А-с кодированием

## Electrical data

Класс защиты	III
Потребляемый ток, макс.	1500 mA
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V

## Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Suitable for continuous operation

Комплектующие заказываются отдельно.

Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.

## Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-20...40 °C

## Material

Материал	Алюминий анодирован. Боросиликатное стекло
----------	---


## Mechanical data

Размеры	Ø 45 x 1200 mm
---------	----------------

## Optical features

Вид излучения	СД белого света, диффузный
Светодиодная группа по IEC 62471	Свободная группа
Светящаяся поверхность	1160 x 42 mm
Сила света	4400 lm
Угол излучения	120 °
Цветовая температура	5000 K

Connector Drawings



Конт. 1: +24 В

Конт. 2: не занят

Конт. 3: 0 В, =

Конт. 4: не занят