



Basic features

| | |
|---|--|
| Применение | для магнитострикционных систем измерения перемещений BTL |
| Разрешение на эксплуатацию/конформность | CE UKCA WEEE |

Electrical connection

| | |
|--------|----------|
| Разъем | USB Mini |
|--------|----------|

Electrical data

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Входная частота, макс. | 5 kHz |
| Потребляемый ток без нагрузки макс. | 30 mA |
| Рабочее напряжение U_b | 18...30 VDC |

Environmental conditions

| | |
|------------------------------|-------------|
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | -20...60 °C |
| Температура хранения | -25...75 °C |

Functional safety

| | |
|-------------|---------|
| MTTF (40°C) | 101.5 a |
|-------------|---------|

Interface

| | |
|-----------|----------------------------|
| Интерфейс | Пуск / останов параллельно |
|-----------|----------------------------|

Material

| | |
|------------------|------------|
| Материал корпуса | Пластмасса |
|------------------|------------|

Mechanical data

| | |
|-----------|------------------|
| Крепление | DIN-рейка 35 мм |
| Размеры | 23 x 98 x 102 mm |

Wiring Diagrams (Schematic)

