

Electrical connection

Разъем 1	M12x1-Штекер, 8-конт., A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 8-конт., A-с кодированием

Electrical data

Расчетное рабочее напряжение Ue	24 VDC
---------------------------------	--------

Environmental conditions

Температура окружающей среды	0...50 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Interface

Интерфейс	LAN (Gigabit Ethernet) GigE Vision 2.0 TCP/UDP
-----------	--

Mechanical data

Вес	680 g
Крепление	Mounting thread M4 Tripod thread UNC 1/4\"-20
Размеры	135 x 75 x 96 mm



Optical features

Optimal depth range	0.2 - 1 m
Тип датчика Vision	CMOS 1/3\" monochrome global shutter
Угол изображения вертикальный	48 °
Угол изображения горизонтальный	61 °
Частота кадров	max. 25 fps

Range/Distance

Baseline	65 mm
----------	-------

Connector Drawings



PIN 1: GPIO In 2

PIN 2: Power

PIN 3: GPIO In 1

PIN 4: GPIO GND

PIN 5: GPIO Vcc

PIN 6: GPIO Out 1

Конт. 7: земля

PIN 8: GPIO Out 2

PIN 1: BI_DC-

PIN 2: BI_DD+

PIN 3: BI_DD-

PIN 4: BI_DA-

PIN 5: BI_DB+

PIN 6: BI_DA+

PIN 7: BI_DC+

PIN 8: BI_DB-

Technical Drawings

