

**Electrical connection**

Разъем 1	M12x1-Штекер, 8-конт., A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 8-конт., X-с кодированием

**Electrical data**

Расчетное рабочее напряжение Ue	24 VDC
---------------------------------	--------

**Environmental conditions**

Температура окружающей среды	0...45 °C
Температура хранения	-20...60 °C

**Interface**

Интерфейс	LAN (Gigabit Ethernet) GigE Vision 2.0
-----------	---

**Mechanical data**

Вес	1.64 kg
Крепление	Tripod thread UNC 1/4"-20 Threads M4 (3x) Threads M5 (2x)
Размеры	262 x 82 x 204 mm


**Optical features**

Optimal depth range	1 - 4 m
Тип датчика Vision	Монохромный кадровый фотозатвор CMOS 1,1"
Угол изображения вертикальный	46.8 °
Угол изображения горизонтальный	61.2 °
Частота кадров	max. 9 fps

**Range/Distance**

Baseline	210 mm
----------	--------

## Connector Drawings



Конт. 1: размыкающий  
Конт. 2: +24 В  
Конт. 3: размыкающий  
Конт. 4: размыкающий  
PIN 5: GPIO Vcc  
PIN 6: GPIO Out 1  
Конт. 7: земля  
PIN 8: GPIO Out 2

## Technical Drawings

**Working distance**

