

### Electrical connection

Разъем 1	M12x1-Штекер, 8-конт., A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 8-конт., A-с кодированием

### Electrical data

Расчетное рабочее напряжение Ue	24 VDC
---------------------------------	--------

### Environmental conditions

Температура окружающей среды	0...50 °C
Температура хранения	-25...70 °C

### Interface

Интерфейс	LAN (Gigabit Ethernet) GigE Vision 2.0 TCP/UDP
-----------	------------------------------------------------------

### Mechanical data

Вес	680 g
Крепление	Mounting thread M4 Tripod thread UNC 1/4"-20
Размеры	135 x 75 x 96 mm



### Optical features

Optimal depth range	0.2 - 1 m
Тип датчика Vision	CMOS 1/3" monochrome global shutter
Угол изображения вертикальный	48 °
Угол изображения горизонтальный	61 °
Частота кадров	max. 25 fps

### Range/Distance

Baseline	65 mm
----------	-------

## Connector Drawings



PIN 1: GPIO In 2  
PIN 2: Power  
PIN 3: GPIO In 1  
PIN 4: GPIO GND  
PIN 5: GPIO Vcc  
PIN 6: GPIO Out 1  
Конт. 7: земля  
PIN 8: GPIO Out 2

PIN 1: BI\_DC-  
PIN 2: BI\_DD+  
PIN 3: BI\_DD-  
PIN 4: BI\_DA-  
PIN 5: BI\_DB+  
PIN 6: BI\_DA+  
PIN 7: BI\_DC+  
PIN 8: BI\_DB-

## Technical Drawings

