

Electrical connection

Разъем 1	M12x1-Штекер, 8-конт., A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 8-конт., X-с кодированием

Electrical data

Расчетное рабочее напряжение Ue	24 VDC
---------------------------------	--------

Environmental conditions

Температура окружающей среды	0...45 °C
Температура хранения	-20...60 °C

Interface

Интерфейс	LAN (Gigabit Ethernet) GigE Vision 2.0
-----------	---

Mechanical data

Вес	1.64 kg
Крепление	Tripod thread UNC 1/4"-20 Threads M4 (3x) Threads M5 (2x)
Размеры	262 x 82 x 204 mm


Optical features

Optimal depth range	1 - 4 m
Тип датчика Vision	Цветной кадровый CMOS 1,1"
Угол изображения вертикальный	23.5 °
Угол изображения горизонтальный	31.7 °
Частота кадров	max. 9 fps

Range/Distance

Baseline	210 mm
----------	--------

Connector Drawings



Конт. 1: размыкающий
Конт. 2: +24 В
Конт. 3: размыкающий
Конт. 4: размыкающий
PIN 5: GPIO Vcc
PIN 6: GPIO Out 1
Конт. 7: земля
PIN 8: GPIO Out 2

Technical Drawings

Working distance

