



1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) см. соответственно головку записи/считывания



## Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
EN 55022	Gr.1, K1.B
Принцип действия	Носитель данных
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE
Форма антенны	круглая

## Electrical data

Время считывания	для 40 бит: 0,235 с
Длительность хранения данных/лет	неограниченно
Циклы считывания	неограниченно

## Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67, 1 м, 30 мин
Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...95 °C

## Functional Characteristics

Серийный номер UID, только для считывания	5 Byte
Тип памяти	PROM

## Material

Материал корпуса	Эпоксидная смола - стекловолокно, GF
------------------	---

## Mechanical data

Размеры	Ø 20 x 1,6 мм
Снаряженная масса	1.30 g
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Низкие частоты (125 кГц)  
BIS L-200-03/L  
Код заказа: BIS003R

**BALLUFF**

#### Remarks

---

При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.

а) Гигроскопичность отвердевшего материала сильно зависит от окружающей температуры. Насыщение в воде при +20

°C/6 дней = 0,3

% Насыщение в воде при +70

°C/3 дня = 3,0

%

Не допускается кручение, изгиб и ударная нагрузка.

Указание времени, включая контроль данных.

Условия использования см. в документации к соответствующей головке записи/считывания.

Только в сочетании с подходящей головкой записи/считывания.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.