



### Basic features

Использование для серии

BSW 813-493  
BSW 813-494  
EGT F60  
RGT 100  
RGT 61

Разрешение на эксплуатацию/  
конформность

RGT 62  
RGT 72  
CE  
UKCA  
CCC  
WEEE

Кулачковые выключатели  
BSE 61-RK  
Код заказа: BSE0009

# BALLUFF

## Electrical connection

Разъем	M3
Система контактов	Двойное прерывание Размыкатель с принудительным размыканием согласно требованиям VDE
Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовая клемма

## Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 6.0 A
Мин. нагрузка при 24 В=	20 mA
Мин. срок службы, механич.	30 млн. циклов переключения
Номинальное напряжение	250 VAC
Переключений в минуту	300
Переходное сопротивление, макс.	40 mOhm
Переходное сопротивление, макс., указание	Новое состояние
Принцип переключения	Инерционная схема
Расположение контактов	РАЗМ: 21+22

## Environmental conditions

Температура окружающей среды	-5...85 °C
------------------------------	------------

## Material

Материал контактов	Чистое серебро
Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Термопласт, GF
Материал крышки	Термопласт

## Mechanical data

Макс. момент затяжки	120 Ncm
Мин. усилие переключения	3.00 N
Сечение в месте соединения	1.5 mm <sup>2</sup>