

1) Упл. кольцо, 2) Стопорная гайка



#### Basic features

Область применения	Встраиваемый штекер
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE

#### Electrical connection

Кабель	2 m
Количество проводников	5
Разъем	7/8"-Штекер, прямой, 5-конт.
Сечение проводника	16 AWG

#### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	8.0 A
Рабочее напряжение $U_b$	600 VDC / 600 VAC

#### Environmental conditions

Nema Environmental Rating	4 6P 12
Степень защиты	IP67, IP20
Температура кабеля, гибкая прокладка	-25...80 °C
Температура кабеля, тяговая цепь	-25...60 °C
Температура кабеля, фиксированная прокладка	-50...80 °C
Температура окружающей среды	-40...105 °C

#### Material

Материал держателя контактов	ПВХ
Материал изоляции жил	ПВХ
Материал контактов	Медный сплав, позолоченный
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал накидной гайки	Сталь оцинкован.


#### Mechanical data

Длина вывода L	2.00 m
Длина кабеля L	2 m
Крепление	1/2" NPT
Момент затяжки кабельного соединителя	1,5 Нм

#### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью

## Connector Drawings



Конт. 1: черный

Конт. 2: синий

Конт. 3: зеленый/желтый

Конт. 4: коричневый

Конт. 5: белый

## Wiring Diagrams (Schematic)

