

Electrical connection

Разъем 1	M12x1-Штекер, 8-конт., A-с кодированием
Разъем 2	M12x1-Гнездо, 8-конт., A-с кодированием

Electrical data

Расчетное рабочее напряжение Ue	24 VDC
---------------------------------	--------

Environmental conditions

Температура окружающей среды	0...50 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Interface

Интерфейс	LAN (Gigabit Ethernet) GigE Vision 2.0 TCP/UDP
-----------	--

Mechanical data

Вес	840 g
Крепление	Mounting thread M4 Tripod thread UNC 1/4\"-20
Размеры	230 x 75 x 84 mm



Optical features

Optimal depth range	0.5 - 3 m
Тип датчика Vision	CMOS 1/3\" monochrome global shutter
Угол изображения вертикальный	48 °
Угол изображения горизонтальный	61 °
Частота кадров	max. 25 fps

Range/Distance

Baseline	160 mm
----------	--------

Connector Drawings



PIN 1: GPIO In 2	PIN 1: BI_DC-
PIN 2: Power	PIN 2: BI_DD+
PIN 3: GPIO In 1	PIN 3: BI_DD-
PIN 4: GPIO GND	PIN 4: BI_DA-
PIN 5: GPIO Vcc	PIN 5: BI_DB+
PIN 6: GPIO Out 1	PIN 6: BI_DA+
Конт. 7: земля	PIN 7: BI_DC+
PIN 8: GPIO Out 2	PIN 8: BI_DB-

Technical Drawings

