

#### Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	WEEE
---	------

#### Electrical connection

Количество проводников	8
Разъем	M12x1-Гнездо, прямой, 8-конт., A-с кодированием
Сечение проводника	0.25 mm <sup>2</sup>

#### Electrical data

Номинальный ток (40 °C)	2.0 A
Рабочее напряжение U <sub>b</sub>	30 VDC / 30 VAC

#### Environmental conditions

Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-40...85 °C

#### Material

Материал держателя контактов	PA
Материал изоляции жил	TPE
Материал контактов	Бронза
Материал корпуса	литой под давлением цинковый сплав, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.


#### Mechanical data

Длина вывода L	2.00 m
Крепление	M16x1,5

#### Remarks

Степень защиты по IEC 60529, только в свинченном состоянии с ответной частью  
 Крепежная гайка M16 входит в комплект поставки

### Connector Drawings



- Конт. 1: белый
- Конт. 2: коричневый
- Конт. 3: зеленый
- Конт. 4: желтый
- Конт. 5: серый
- Конт. 6: розовый
- Конт. 7: синий
- Конт. 8: красный

### Wiring Diagrams (Schematic)

